

Załącznik nr 1 do zapytania o oszacowanie zamówienia.

Wymagania dotyczące zakupu samochodu ciężarowego o dmc. 3,5 tony przystosowanego do przewozu dzieł sztuki.

Stan techniczny samochodu – fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych.

1) Wymagania dotyczące podwozia z kabiną:

- pojemność silnika minimum 2000 cm³
- silnik o zapłonie samoczynnym o mocy powyżej 140 KM
- skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa
- norma emisji spalin – EURO 6
- kabina 3 osobowa z klimatyzacją automatyczną
- półka pod sufitem
- dodatkowe niezależne od pracy silnika ogrzewanie kabiny typu Webasto
- pojedyncze koła na osi tylnej
- szyby regulowane elektrycznie
- lusterka regulowane i podgrzewane elektrycznie
- tempomat
- wspomaganie kierownicy
- kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- fotel kierowcy amortyzowany z pełną regulacją i podłokietnikiem
- autoalarm (kabina + skrzynia ładunkowa)
- centralny zamek
- radio cyfrowe z nawigacją, wejścia USB / AUX
- lampy przednie LED (dzienne, mijania, drogowe) z funkcją auto
- światła przeciwmgielne przód
- czujniki parkowania przód + opcjonalnie kamera cofania
- osłony plastikowe nadkoli (przód + tył)
- tylne fartuchy przeciwbłotne
- tylne zawieszenie pneumatyczne
- spojler (owiewka) nad kabiną
- pełnowymiarowe koło zapasowe
- dodatkowy komplet opon zimowych na felgach stalowych
- dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażerów

2) Wymagania dotyczące zabudowy skrzyni ładunkowej:

- zabudowa o bardzo dobrej izolacji cieplnej przy której ładowność pojazdu będzie wynosiła minimum 600 - 700 kg.
- wymiary wewnętrzne zabudowy: długość 4000 mm, szerokość 2200 mm, wysokość 2200 mm
- drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane o kąt 270°, zamykane pionowo rygłem obrotowym zewnętrznym z klamką kasetową na prawym i lewym płacie
- blokada otwartych drzwi (trzymacz wysuwany od dołu)
- klamki, okucia, zamki, rama drzwi tylnych wykonane ze stali nierdzewnej
- wysuwana drabinka wejściowa oraz uchwyt ułatwiający wejście do zabudowy
- skrzynka narzędziowa
- na ścianach bocznych 5 rzędów listew do mocowania pasami typu Load – Lok oraz 3 rzędy na ścianie przedniej
- ściany wewnętrzne i drzwi tylne zabudowy wyłożone atestowaną tkaniną niepalną w kolorze szarym
- podłoga izolowana pokryta przeciwpoślizgową wylewką

- oświetlenie wnętrza kontenera LED
- zabudowa wyposażona w światła obrysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ruchu Drogowego
- agregat chłodząco - grzejący utrzymujący stałą temperaturę wewnątrz zabudowy w przedziale 16-20° C bez względu na temperaturę zewnętrzną z możliwością podłączania elektrycznego na postoju – nawiewy w przedniej części kontenera
- platforma załadownicza ½ (połówka) z lewej strony o ładowności ok 500 kg.

3) Okres gwarancji min 2 lata na samochód.

4) W ramach realizacji zamówienia, samochód należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.