

OPIS TECHNICZNY

-konstrukcja samonośna, klejona z płyt warstwowych typu „sandwich” izolowanych bez freonową pianką poliuretanową (bez mostków cieplnych) z poszyciami :

- zew. z laminatu poliestrowo-szklanego z żelkotem
- wew. z laminatu poliestrowo-szklanego

-ściana przednia przystosowana do montażu agregatu chłodniczego,

-podłoga izolowana, pokryta przeciwpoślizgową wylewką z żywicy poliestrowej, GŁADKA POWIERZCHNIA

-drzwi tylne dwuskrzydłowe, płyty otwierane o kąt 270°, blokowane w pozycji otwartej, uszczelniane wielostopniowo, zamknięcie pionowym rygłem obrotowym zewnętrznym z klamką kasetową na prawym i lewym płacie, po 3 zawiasy na każdy płat drzwi, **zamykane na kluczyk (min. 2 kluczyki)**

-ościeżnica tylna spawana z profili zimno giętych ze stali nierdzewnej, wymiary w świetle otworu drzwi zgodne z wymiarami wewnętrznego przekroju komory ładunkowej (-10 mm), uchwyt ułatwiający wchodzenie, kątownik przypodłogowy wys. 160 mm,

-listwy do mocowania ładunku **typu LOAD – LOK** całkowicie wpuszczane w ściany, 5 rzędów na ścianach bocznych, 4 rzędy na ścianie **przedniej (WYSOKOŚĆ MOCOWANIA LISTEW KAŻDEGO Z RZĘDÓW DO USTALENIA PO PODPISANIU UMOWY Z ZAMAWIAJĄCYM)**

-ściany boczne i przednia pokryta atestowaną wykładziną niepalną w kolorze szarym

-narożniki zewn. wykończone profilem Al. anodowanym klejonym do kadłuba

-oświetlenie wewnętrzne – lampy sufitowe listwowe LED, min. 2 sztuki

-czujka alarmowa przestrzeni ładunkowej zintegrowana z alarmem przestrzeni pasażerskiej

-zabudowa w kolorze białym

-rama pośrednia stalowa spawana z profili stalowych ocynkowanych

-wyposażenie zewnętrzne -zgodnie z przepisami o warunkach technicznych dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego

-listwy boczne przeciw-rowerowe,

-skrzynka narzędziowa, 2szt.

-atest higieniczny PZH (na materiały użyte do wykonania zabudowy)

-klasa izolacji N normalna -współczynnik przenikania ciepła $K < 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

-kanał na przewody pilota do windy

1.	2.	3.	4.
lp.	Dane techniczne	Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (dopuszczalne parametry techniczne)	Czy wyposażenie jest zgodne z wymaganiami TAK / NIE Opis deklarowanych elementów, parametrów i wyposażenia samochodu (równe lub lepsze od dopuszczalnych przez Zamawiającego)
DANE OGÓLNE			
1)	Wewnętrzne wymiary zabudowy	długość 4000 mm	
		szerokość 2200 mm	
		wysokość 2200 mm	
2)	pojemność komory ładunkowej	8 EURO palet, min.18 m ³	

WYPOSAŻENIE WRAZ Z MONTAŻEM			
3)	Agregat chłodząco – grzejący	Utrzymujący stałą temperaturę wewnątrz zabudowy w zakresie 16-22st. C bez względu na temperaturę zewnętrzną z możliwością podłączenia elektrycznego na postoju – gniazdo 230 V umieszczone na zewnątrz zabudowy. (nawiewy w przedniej części kontenera).	
4)	Spojler dachowy kabiny	W kolorze nadwozia	
5)	Owiewki	boczne	
6)	Winda/platforma załadunkowa pełna	udźwig 1000 kg.	
		platforma aluminiowa	
		sterownik zewnętrzny z dwoma dźwistikami	
		sterowanie nożne na platformie	
		odcięcie zasilania windy w kabinie kierowcy	
7)	Gwarancja	badania w UDT	
		zabudowa min. 24 miesiące	
		winda min. 24 miesiące	
		agregat chłodniczy min. 24 miesiące	

W celu potwierdzenia, że oferowany samochód jest zgodny z wymogami Zamawiającego, **Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić powyższą tabelę wpisując w każdej rubryce TAK jako potwierdzenie spełniania wymagań**, dodatkowo opisując dany parametr i wyposażenie (jeśli to możliwe podając nazwy własne, marki systemów i wyposażenia).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższej tabeli są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.	
Miejscowość: dnia:	 (pieczęć) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)