

OPIS TECHNICZNY

- konstrukcja samonośna, klejona z płyt warstwowych typu „sandwich” izolowanych bez freonową pianką poliuretanową (bez mostków cieplnych) z poszyciami :
 - zew. z laminatu poliestrowo-szklanego z żelkotem
 - wew. z laminatu poliestrowo-szklanego
- ściana przednia przystosowana do montażu agregatu chłodniczego,
- podłoga izolowana, pokryta przeciwpoślizgową wylewką z żywicy poliestrowej, GŁADKA POWIERZCHNIA
- drzwi tylne dwuskrzydłowe, płyty otwierane o kąt 270°, blokowane w pozycji otwartej wysuwanym rygłem, uszczelniane wielostopniowo, zamknięcie pionowym rygłem obrotowym zewnętrznym z klamką kasetową na prawym i lewym płacie, po 3 zawiasy na każdy płat drzwi, **zamykane na kluczyk (min. 2 kluczyki)**
- ościeżnica tylna spawana z profili zimno giętych ze stali nierdzewnej, wymiary w świetle otworu drzwi zgodne z wymiarami wewnętrznego przekroju komory ładunkowej (-10 mm), uchwyt ułatwiający wchodzenie, kątownik przypodłogowy wys. 160 mm,
- listwy do mocowania ładunku **typu LOAD – LOK** całkowicie wpuszczane w ściany, 5 rzędów na ścianach bocznych, 4 rzędy na ścianie **przedniej (WYSOKOŚĆ MOCOWANIA LISTEW KAŻDEGO Z RZĘDÓW DO USTALENIA PO PODPISANIU UMOWY Z ZAMAWIAJĄCYM)**
- ściany boczne i przednia pokryta atestowaną wykładziną niepalną w kolorze szarym
- narożniki zewn. wykończone profilem Al. anodowanym klejonym do kadłuba
- oświetlenie wewnętrzne – lampy sufitowe listwowe LED, min. 2 sztuki
- dodatkowe światło stop
- kamera cofania
- czujka alarmowa przestrzeni ładunkowej zintegrowana z alarmem przestrzeni pasażerskiej
- zabudowa w kolorze białym
- rama pośrednia stalowa spawana z profili stalowych ocynkowanych
- wyposażenie zewnętrzne -zgodnie z przepisami o warunkach technicznych dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego
- listwy boczne przeciw-rowerowe,
- skrzynka narzędziowa, 2szt.
- atest higieniczny PZH (na materiały użyte do wykonania zabudowy)
- klasa izolacji N normalna -współczynnik przenikania ciepła $K < 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- kanał na przewody pilota do windy

1.	2.	3.	4.
lp.	Dane techniczne	Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (dopuszczalne parametry techniczne)	Czy wyposażenie jest zgodne z wymaganiami TAK / NIE Opis deklarowanych elementów, parametrów i wyposażenia samochodu (równe lub lepsze od dopuszczalnych przez Zamawiającego)
DANE OGÓLNE			
1)	Wewnętrzne wymiary zabudowy	długość 4000 mm	
		szerokość 2200 mm	
		wysokość 2200 mm	

2)	pojemność komory ładunkowej	8 EURO palet, min.18 m ³	
WYPOSAŻENIE WRAZ Z MONTAŻEM			
3)	Agregat chłodząco – grzejący, typu Thermoking lub równoważny	Utrzymujący stałą w czasie jazdy i w czasie postoju temperaturę wewnątrz zabudowy w zakresie 16-22st. C bez względu na temperaturę zewnętrzną z możliwością podłączenia elektrycznego na postoju – gniazdo 230 V umieszczone na zewnątrz zabudowy. (nawiewy w przedniej części kontenera)+ zapas kabla 20m wraz ze złączką	
4)	Spojler dachowy kabiny	W kolorze nadwozia	
5)	Owiewki	boczne	
6)	Winda/platforma ładunkowa pełna	udźwig 1000 kg.	
		platforma aluminiowa	
		sterownik zewnętrzny z dwoma dźwistikami	
		sterowanie nożne na platformie	
		odcięcie zasilania windy w kabinie kierowcy	
		badania w UDT	
7)	Gwarancja	zabudowa min. 24 miesiące	
		winda min. 24 miesiące	
		agregat chłodząco- grzejący min. 24 miesiące	

W celu potwierdzenia, że oferowany samochód jest zgodny z wymogami Zamawiającego, **Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić powyższą tabelę wpisując w każdej rubryce TAK jako potwierdzenie spełniania wymagań**, dodatkowo opisując dany parametr i wyposażenie (jeśli to możliwe podając nazwy własne, marki systemów i wyposażenia).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższej tabeli są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.	
Miejscowość: dnia:	 (pieczęć)

	(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
--	---