

1

[illegible]

Okno oddyniagce
powierzchnia czynna $A_{cz}=1,01m^2$
okno montowane w istniejącym otworze okiennym
o wymiarach 1450x820 który należy
powiększyć do wymiaru 1450x1350
okno otwierane na zewnątrz
okno typu mrc-050
Napowietrzanie przez istniejący otwór drzwiowy na poziomie piwnicy,
otwór okienny na parterze, otwór okienny na pierwszym piętrze

Kłapa oddymiająca balustrażowa
 powierzchnia: górnego przelotu $A_{cz}=1,25m^2$
 powierzchnia dymna $A_{cz}=1,00m^2$
 montowana na izolacyjnej wełnie mineralnej gr. 50mm
 cokołe o wysokości 300mm, dopasowane do spadku dachu,
 kłapa wyposażona w silnik 24V
 wymiar otworu w dachu $b_{ob}=1050 \times 1550mm$
 orientacyjnie masa komplety 82kg
 prześwitowe kłapy typ E107178
 Napowietrzanie przez okno zamontowane w istniejącym
 otworze okiennym o wymiarach 1500x2000 na wysokości
 spoczynku pomiędzy portalem a pierwszym piętnem
 okna typu mrc-150

KLATKA SCHODOWA NR6

Kłapa oddymiająca żelazna
powierzchnia geometryczna $A_g=1,54m^2$
powierzchnia czysta $A_c=1,00m^2$
montowana na izolowanym wełny mineralnej gr. 50mm
cokołe o wysokości 300mm, dopasowanym do spodu dachu,
kłapa wyposażona w silownik 24V
wymiary otworu w dachu $ad=1050 \times 1500mm$
orientacyjna masa kompletna 82kg
kłapa typ E001216
Napowietrzanie przez listwę gniazda elektrycznego na pięterach klatki
o wymiarach otworu 1650x3000
okna otwierane do zewnątrz typu mro-050

The drawing shows a plan view of a staircase landing. A fire escape hatch is located on the left side, with dimensions 1050x1500mm. The hatch is made of iron and is equipped with a 24V actuator. The hatch is mounted on a 50mm thick mineral wool insulation. The hatch is surrounded by a 300mm high base. The hatch is made of iron and is equipped with a 24V actuator. The hatch is mounted on a 50mm thick mineral wool insulation. The hatch is surrounded by a 300mm high base. The hatch is made of iron and is equipped with a 24V actuator. The hatch is mounted on a 50mm thick mineral wool insulation. The hatch is surrounded by a 300mm high base.

[illegible]