

Specyfikacja materiałowa

- Rury zgodne z normą PN-EN15632, są przeznaczone do zastosowań grzewczych.
 - Rury dostępne są w zwojach i charakteryzują się wysoką elastycznością dla łatwego montażu.
 - Elastyczny, preizolowany, samo kompensujący system rur z tworzywa sztucznego wyprodukowany w oparciu o PN-EN 15632
 - Rura przewodowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodnie z PN-EN ISO 15875, typoszereg PN 6 (SDR 11), bariera antydyfuzyjna zgodnie z PN-EN 15632
 - Materiał izolacyjny: pianka o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna, odporna na starzenie
 - Rura osłonowa: polietylen (HDPE)
- Zastosowanie:
- Transport wody grzewczej i chłodniczej w sieciach podziemnych
 - Temperatura pracy 80 °C zgodnie z PN-EN 15632
 - Max temperatura krótkotrwała wynosi 95 °C
 - Odporność na obciążenia SLW 60
 - Pojedyncza rura PE-Xa z barierą antydyfuzyjną
 - Parametry maksymalne 6 bar / 95°C

Zestawienie elementów sieci

Zestawienie materiałów preizolowanych – sieć					
L.p	Nazwa artykułu	Typ	Z tolerancja	Ilość	J.m.
1	Rura grzewcza elastyczna podwójna	2x40x3,7 /175	+/- 2,3 %	260	m.b.
2	Rura grzewcza elastyczna pojedyncza	125x11,4/250	+/- 2,3 %	1110	m.b.

Dopuszcza się zaoferowanie rur o nie gorszym parametrze współczynnika przewodzenia ciepła.